

Артикул	Наименование	Конечный остаток	Прайс Руб с НДС 18%
ES:ELC-TP300	ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ 4-Х СТРОЙЧНЫЙ МОНОХРОМНЫЙ; 20 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ 3.7 ДЮЙМА , 192*64 ПИКС, ПОДДЕРЖКА RS485	5 000	5140,8
ES:ELC-E-AQ-I	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 2 ВЫХОДА 0...20 mA АНАЛОГОВЫЙ	3 000	4158
ES:ELC-22AC-R-HMI	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC22, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 110-240V ВХОД-14ЦИФР, ВЫХ-8 РЕЛ(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕТА,	1 000	5040
ES:ELC-26AC-R-HMI	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC26, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 110-240V ВХОД-16 ЦИФР, ВЫХ-10 РЕЛ(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕТ	1 000	6274,8
ES:ELC-26DC-DA-R-HMI	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC26, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 12-24V ПОСТ, ВХОД-8ЦИФР/АНАЛОГОВЫХ+8 ЦИФР, ВЫХ-10 РЕЛ(1 000	6258
ES:ELC-26DC-DA-TP-HMI	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC26, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 12-24V ПОСТ, ВХОД-8ЦИФР/АНАЛОГОВЫХ+8 ЦИФР, ВЫХ-10 ТРАН	2 000	6132
ES:ELC-26AC-R-CAP	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC26, ТИПА ECONOMIC, БЕЗ РАСШИРЕНИЯ, LED ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ СИГНАЛОВ, ПИТАНИЕ 110-240V ВХОД-16 ЦИФР, ВЫХ-10 РЕЛ(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕ	2 000	5745,6
ES:EXM-6DC-PT100-R	БЛОК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ и НАПРЯЖЕНИЯ	1 000	9360
ES:ELC-6DC-D-R	ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР, БЕЗ РАСШИРЕНИЯ, ПИТАНИЕ DC12V-DC24V, ВХ-4DI, ВЫХ-2 REL(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕТА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ НМИ-НЕТ, ЧАСЫ РЕАЛ. ВРЕМЕНИ	1 000	1764
ES:ELC-18DC-DA-R-U	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC18, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 12-24V ПОСТ, ВХОД-8ЦИФР/АНАЛОГОВЫХ+4 ЦИФР, ВЫХ-6 РЕЛ(1	2 000	4536
ES:ELC-COVER-CABLE	КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ПАНЕЛЬКИ И КОНТРОЛЛЕРА ELC12	4 000	1360,8
ES:ELC-HMI-FP	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕКСТОВОЙ ПАНЕЛЬКИ НА ДВЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА	4 000	1738,8
ES:ELC-E-RS485	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, ELC18, ELC22, ELC26, EXM, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ RS485 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВ	2 000	2184
ES:ELC-12AC-R-HMI	КОНТРОЛЛЕР ELC12, РАСШИРЯЕМЫЙ, СЪЕМНЫЙ LCD ТЕКСТОВЫЙ С КЛАВИШАМИ ДИСПЛЕЙ, ПИТАНИЕ 110-240V ВХ-8DI, ВЫХ-4 REL(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕТА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ НМИ-ЕС	3 000	3696
ES:EXM-8DC-PT100-R-HMI	GSM МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО СРЕДСТВОМ SMS СООБЩЕНИЙ, ПИТАНИЕ 12/24 ВОЛЬТ ПОСТ, -2 ВХ. PT100 (ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ); 2	6 000	15966,72
ES:EXM-12DC-D-R-HMI	CPU СО ВСТРОЕННЫМ GSM 12-24 В, ВХ -8 DIG ВЫХ -4 relay(10А); ШИМ- НЕТ; СКОР СЧЕТ- НЕТ; 10 УПР SMS- ДА; ГОЛОС. УПР- НЕТ; GPRS- YES; ВИДЕО ВХОД-НЕТ; ETNE	3 000	4212

Артикул	Наименование	Конечный остаток	Прайс Руб с НДС 18%
ES:EXM-ETHERNET-DC	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ xMESSENGER, DC12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТИ ETHERNET	4 000	6601,56
ES:EXM-12DC-DA-R-HMI	СРУ СО ВСТРОЕННЫМ GSM 12-24 В, ВХ-4 ЦИФР/АНАЛОГ (0-10V), ВЫХ-4 РЕЛ.(10А); ШИМ-НЕТ; СКОР СЧЕТ- НЕТ; 10 УПР SMS- ДА; ГОЛОС. УПР- НЕТ; GPRS- YES; ВИДЕО	5 000	15301,44
ES:EXM-ETHERNET-AC	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ xMESSENGER, AC110-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТИ ETHERNET	3 000	6601,56
ES:EXM-E-RS485	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ, EXM, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ RS485 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	2 000	2700
ES:ELC-22DC-DA-R-N-HMI	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC22, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 12-24V ПОСТ, ВХОД-8ЦИФР/АНАЛОГОВЫХ+6 ЦИФР, ВЫХ-8 РЕЛ(1	1 000	10130,4
ES:ELC-12AC-R-N-HMI	КОНТРОЛЛЕР ELC12, РАСШИРЯЕМЫЙ, СЪЕМНЫЙ LCD ТЕКСТОВЫЙ С КЛАВИШАМИ ДИСПЛЕЙ, ПИТАНИЕ 110-240V ВХ-8DI, ВЫХ-4 REL(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕТА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ НМИ-ЕС	1 000	7938
ES:ELC-18AC-R	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC18, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 110-240V ВХОД-12ЦИФР, ВЫХ-6 РЕЛ(10А), БЕЗ СКОР. СЧЕТА,	4 000	3494,4
ES:ELC-18DC-D-R	КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ELC18, ТИПА STANDARD, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ, СТАЦ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПИТАНИЕ 12-24V ПОСТ, ВХОД-12ЦИФР, ВЫХ-6 РЕЛ(10А), 2-Х СКОР. СЧ	1 000	4836
ES:ELC-E-16AC-R	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, 110-240 ВОЛЬТ, 8 ЦИФР ВХОДА, 4 РЕЛ. ВЫХОДА 10А (Q1,Q2)+ 4 РЕЛ ВЫХОДА 3А (Q3,Q4)	2 000	3855,6
ES:ELC-E-AI (I)	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 4 ВХОДА 0...20 mA АНАЛОГОВЫЙ	2 000	4134
ES:ELC-E-PT100	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 3 ВХОД С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ PT100, ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ 0,1 С (12 ВIT), ДИАПАЗОН ОТ -50	1 000	3402
ES:ELC-E-16DC-DA-R	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 8 ЦИФР ВХОДА/2 АНАЛОГ ВХОДА, 4 РЕЛ. ВЫХОДА 10А (Q1,Q2)+ 4 РЕЛ ВЫХОДА 3А (Q3,Q4)	1 000	4158
ES:ELC-E-16DC-DA-TP	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 8 ЦИФР ВХОДА/ 2 АНАЛОГ; 8 ТРАНЗИСТОРНЫХ ВЫХОДА NPN	1 000	4440
ES:ELC-ETHERNET-DC	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC, ELC18, ELC22, ELC26, EXM, DC12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТИ ETHERNET	2 000	6894,3
ES:UT-PR3070SL	Панель оператора, Type:7" TFT color, Resolution(pixels):800*480, Max Colors: 65536, Touch screen: 4096*4096 resistance type, RAM: 32M SDRAM, Storage device	1 000	5166
ES:EXM-6DC-PT100-R-HMI	GSM МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО СРЕДСТВОМ SMS СООБЩЕНИЙ, -3 ВХ. PT100 (ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ); 3 РЕЛ. ВЫХОДА SMS УПРАВЛЕН	2 000	8190

Артикул	Наименование	Конечный остаток	Прайс Руб с НДС 18%
ES:EXM-6DC-PT100-R-CAP	GSM МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО СРЕДСТВОМ SMS СООБЩЕНИЙ, -3 ВХ. PT100 (ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ); 3 РЕЛ. ВЫХОДА SMS УПРАВЛЕН	2 000	6552
ES:EXM-12DC-DAI-R-HMI	CPU СО ВСТРОЕННЫМ GSM 12-24 В, ВХ -4DI/4AI+4DI; AI 2 (DC 0...10V) + 2 (0...20mA); ВЫХ -4RL (10A); ШИМ- НЕТ; СКОР СЧЕТ- НЕТ; 10 УПР SMS- ДА; ГОЛОС. УПР	2 000	15966,72
ES:ELC-SMS-D-R-ECO	GSM МОДУЛЬ ЭКОНОМ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC18, ELC22, ELC26, DC 12-24 ВОЛЬТ	1 000	5220
ES:ELC-W2PT100	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ PT100	20 000	1050
ES:EXM-8AC-R-HMI	ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО СО ВСТРОЕННЫМ GSM 110-230 В, ВХОД 6 ЦИФР; ВЫХ -2 РЕЛ (10А), РАСШИРЯЕМЫЙ, 10 УПРАВЛЯЮЩИХ SMS, СКОР. СЧЕТ -НЕТ, GPRS	6 000	12557,16
ES:EXM-10DC-D-R	Модуль для отправки SMS-сообщений со встроенным контроллером. Имеет 6 цифр. входов и 4 рел/анал. выхода	3 000	5460
ES:ELC12-E-8AC-R	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, 110-240 ВОЛЬТ, 4 ЦИФР ВХОДА 2 РЕЛ. ВЫХОДА 3А (Q1,Q2), 2 РЕЛ ВЫХОДА 10А (Q3,Q4)	4 000	2343,6
ES:ELC12-E-8DC-DA-R	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 4 ЦИФР ВХОДА / АНАЛОГОВЫХ (0-10 В); 2 РЕЛ. ВЫХОДА 3А (Q1,Q2), 2 РЕЛ ВЫХОДА 10А (Q3, Q4)	1 000	2478
ES:ELC12-E-PT100	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 2 ВХОД С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ PT100, ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ 0,1 С (12 ВIT), ДИАПАЗОН ОТ -50	2 000	2646
ES:ELC12-E-AQ-I	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 2 ВЫХОДА 0...20 mA АНАЛОГОВЫЙ	1 000	3855,6
ES:ELC12-E-AI(I)	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., 4 ВХОДА 0...20 mA АНАЛОГОВЫЙ	5 000	3326,4
ES:ELC12-E-RS485	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, 12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ RS485 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	13 000	2116,8
ES:ELC12-ETHERNET-AC	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, AC110-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТИ ETHERNET	2 000	6601,56
ES:ELC12-ETHERNET-DC	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ ELC12, DC12-24 ВОЛЬТ ПОСТ., МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТИ ETHERNET	1 000	6601,56
ES:ELC-HMI	ТЕКСТОВАЯ ПАНЕЛЬКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОНТРОЛЛЕР ELC12 С КЛАВИШАМИ	5 000	1360,8
ES:ELC12-HMI-FP	ВЫНОСНАЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОДТАЖА ДЛЯ ELC-12, Faceplate (ELC12-HMI's installation unit), making it possible for ELC12-HMI to be externall	6 000	1722
ES:ELC-CB-B	соединительный кабель между elc-12 и модулем расширения	2 000	756
ES:ELC-COVER	СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ELC12 СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ СТАТУСА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ	6 000	982,8